



APPLICATIONS

- *General Constant Voltage Fields
- *Industrial fields
- *Factory control and automation apparatus
- *Test and measurement instruments
- *Machine devices

*** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

SPECIFICATION

MODEL																
V DC		MRW-60-12-S	MRW-60-24-S	MRW-120-12-S	MRW-120-24-S	MRW-150-12-S	MRW-150-24-S	MRW-200-12-S	MRW-200-24-S	MRW-250-12-S	MRW-250-24-S	MRW-300-12-S	MRW-300-24-S	MRW-360-12-S	MRW-360-24-S	
I DC		5.0A	2.5A	10A	5A	12.5A	6.25A	16.5A	8.3A	20A	10A	25A	12.5A	30A	15A	
OUTPUT	P OUT.	60W	60W	120W	120W	150W	150W	200W	200W	250W	250W	300W	300W	360W	360W	
	RIPPLE & NOISE	250mVp-p														
	VOLTAGE TOLERANCE	±5%														
	LOAD REGULATION	±2%														
SETUP TIME		3S														
INPUT	V AC	100-240 VAC							176-264 VAC							
	VOLTAGE RANGE	±10%														
	FREQUENCY RANGE	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	
	EFFICIENCY	82%/full load	82%/full load	82%/full load	82%/full load	82%/full load	82%/full load	82%/full load	82%/full load	82%/full load	82%/full load	80%/full load	80%/full load	80%/full load	80%/full load	
	INRUSH CURRENT	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	40A/230V	30A/230V	60A/230V	30A/230V	60A/230V	80A/230V	100A/230V
	LEAKAGE CURRENT	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA
OVER LOAD PROTECTION		105% - 180% rated output power														
		SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START														
WORKING TEMP. & HUMIDITY		(-10~+40°C / 20-90 % RH)														
STORAGE TEMP. & HUMIDITY		(-20~+85°C / 20-90 % RH)														
SAFETY STANDART		Compliance to EN55032 Class A														
		Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. User to ensure EMC compliance of the EUT with the requirements of this publication. Uyarı: Bu cihazın çalışması esnasında yaydığı radyo frekanslar yaşam alanları içerisindeki cihazları etkileyebilir. Kullanıcı EMC uyumluluğunu sağlayıcı tedbirler almakla yükümlüdür.														
		Compliance to EN62368-1:2014/AC:2015														
DIMENSIONS (mm)		146*38*25			188*54*25			244*54*25			292*54*25					

Uyarılar:

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından cihazın kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıttı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanımı içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

Garanti şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanmı.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.
- *** Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

İthalatçı ve Üretici Firma (MANUFACTURER & IMPORTER)

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK.ELEKTRO AYD.LTD.
EMEKEYMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. 22/71 KARAKÖY/İSTANBUL/TURKEY
Tel: (212) 238 95 38 www.mervesanteknoloji.com

Ürünün Cinsi

Ürünün Markası

Ürünün Modeli

Ürünün Teslim Tarihi.....

Fatura No

İthalatçı İmza ve Kaşe.....

* Ürününüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. *** **MADE IN PRC**



MECHANICAL SPECIFICATION

MODEL	
MRW-60-XX SERIES	
MRW-120-XX SERIES	
MRW-150-XX SERIES	
MRW-200-XX MRW-250-XX MRW-300-XX MRW-360-XX SERIES	