



### ÖZELLİKLER (Features):

- SEÇİLEBİLİR AC GİRİŞ (100-240V)  
(AC INPUT RANGE SELECTED BY SWITCH)
- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK KORUMASI  
(SHORT CIRCUIT/OVERLOAD PROTECTION)
- 2 YIL GARANTİ (2 YEAR WARRANTY)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)

### TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL		MS-1506 C
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	6.9V
	ÇIKIŞ AKIMI (RATED CURRENT)	1.5A
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0-1.5A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	15W
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	100-240VAC
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	47-63HZ
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	74.01% full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	25A/115V      50A/230V
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105%-150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINGA (rated output power)
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	0~+40°C / 20-90% RH
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-20~+70°C / 10-95% RH
BOYUTLAR (DIMENSION)/WEIGHT		71*42.8*30mm (L*W*H)/gr

### MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)

