

**ÖZELLİKLER (Features):**

- SEÇİLEBİLİR DC GİRİŞ (18~36)
- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK/YÜKSEK GERİLİM KORUMASI
(SHORT CIRCUIT/OVERLOAD/OVER VOLTAGE PROTECTION)
- 100 % TAM YÜKTE ÇALIŞMA
(100 % FULL LOAD WORKING)
- 2 YIL GARANTİ (2 YEAR WARRANTY)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)
- KÜÇÜK VE ŞİK TASARIM (SMALL VE COMPACT SIZE)

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL		MSDC 20012
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	12 V
	ÇIKIŞ AKIMI (RATED CURRENT)	16.7 A
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0-16.7 A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	200 W
	DALGALANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	100m Vp-p
	VOLTAJ AYAR ARALIĞI (VOLTAGE ADJ. RANGE)	10.8-13.2V
	VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.)	± 1%
	YÜK (LOAD) REGÜLASYONU	± 0.5%
	KALKIŞ ZAMANI (SETUP, TIME)	300ms, TAM YÜKTE (AT FULL LOAD)
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	18-36 VDC
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	82% full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	20A/24VDC
	SIZINTI AKIMI (LEAKAGE CURRENT)	/
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105% - 135% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINDA (rated output power)
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)
	AŞIRI VOLTAJ (OVER VOLTAGE)	13.2-16.2 V
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 20~90 % RH
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-20~+85°C / 20~90% RH
GÜVENLİK & STANDARTLAR (SAFETY)	GÜVENLİK STANDARTLARI (SAFETY STANDARDS)	Refer to GB4943,UL 60950-1
	MTBF	50.000 HOURS MİN 25°C
BOYUTLAR (DIMENSION)		227*115*50mm (L*W*H)