

**ÖZELLİKLER (Features):**

- AC GİRİŞ (220)
- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK KORUMASI
(SHORT CIRCUIT/OVER LOAD PROTECTION)
- 100 % TAM YÜKTE ÇALIŞMA
(100 % FULL LOAD WORKING)
- 2 YIL GARANTİ (2 YEARS WARRANTY)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)
- KÜÇÜK VE ŞİK TASARIM (SMALL VE COMPACT SIZE)

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL		MS-150-12UPS	MS-150-24UPS
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	13.5 V; BAT: 13V	27.5V; BAT: 27.1V
	ÇIKIŞ AKIMI (RATED CURRENT)	11A; BAT: 0.5A	5.5A; BAT: 0.5A
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0-11A; BAT: 0~0.5A	0-5.5A; BAT: 0~0.5A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	150W	150 W
	DALGANLAMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	120m Vp-p	200m Vp-p
	VOLTAJ AYAR ARALIĞI (VOLTAGE ADJ. RANGE)	12.15-14.85 V	24.75-30.25 V
	VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.)	±0.5%	±0.5%
	YÜK (LOAD) REGÜLASYONU	±1.0%	±1.0%
	KALKIŞ ZAMANI (SETUP, TIME)	50ms, 230VAC TAM YÜKTE (AT FULL LOAD)	
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	176~264VAC	
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	47~63Hz	
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	79% full load	84% full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	50A/230VAC	
	SIZINTI AKIMI (LEAKAGE CURRENT)	3.5mA(max)/240VAC	
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105% - 150% ÇIKIŞ GÜCÜ ARALIĞINDA (rated output power)	
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (Hiccup mode , Auto-Recovery)	
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 20~90 % RH	
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-20~+85°C / 20~95 % RH	
GÜVENLİK & STANDARTLAR (SAFETY)	GÜVENLİK STANDARTLARI (SAFETY STANDARDS)	Meet GB4943, UL 60950-1, EN60950-1	
	MTBF	100, 000 hours min, MIL-HDBK-217F(25°C)	
BOYUTLAR (DIMENSION)/WEIGHT		199*110*50mm (L*W*H)/0.65KGS	