



ÖZELLİKLER (Features):

- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK KORUMASI
(SHORT CIRCUIT/OVER LOAD PROTECTION)
- 100 % TAM YÜKTE ÇALIŞMA
(100 % FULL LOAD WORKING)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)
- KÜÇÜK VE ŞİK TASARIM (SMALL VE COMPACT SIZE)

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL		MT-60-5	MT-60-12	MT-60-24
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	5 V	12 V	24 V
	ÇIKIŞ AKIMI (RATED CURRENT)	10 A	5 A	2.5 A
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0-10A	0-5 A	0-2.5 A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	50 W	60 W	60 W
	DALGALANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	100m Vp-p	120m Vp-p	240m Vp-p
	VOLTAJ AYAR ARALIĞI (VOLTAGE ADJ. RANGE)	4.5-5.5 V	10.8-13.2 V	21.6-26.4 V
	VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.)	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	YÜK (LOAD) REGÜLASYONU	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	KALKIŞ ZAMANI (SETUP, TIME)	2000ms, 230VAC TAM YÜKTE (AT FULL LOAD)		
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	176-264 VAC		
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	47~63Hz		
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	74% full load	76% full load	81% full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	50A/230VAC		
	SIZINTI AKIMI (LEAKAGE CURRENT)	3.5mA/240VAC		
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105% - 150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINDA (rated output power)		
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)		
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 20~90 % RH		
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-20~+85°C / 20~90 % RH		
BOYUTLAR (DIMENSION)/DIMENSION(5V)		129*98*42mm (L*W*H)/ 0.4KGS		
BOYUTLAR (DIMENSION)/DIMENSION(12V&24V)		111*78*36mm (L*W*H)/ 0.25KGS		