



## ÖZELLİKLER (Features):

- Geniş Volaj Giriş Aralığı (100-240V)  
(LARGE INPUT VOLTAGE RANGE)
- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK KORUMASI  
(SHORT CIRCUIT / OVERLOAD PROTECTION)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)

## TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

<b>MODEL No:</b>		MTD-100-1750
<b>ÇIKIŞ (OUTPUT)</b>	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	29-58V
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	1750 mA
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	100W
	DALGANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	NA
<b>GİRİŞ (INPUT)</b>	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	220-240VAC
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	50HZ
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	85%full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	20A/115V      40A/230V
<b>KORUMA (PROTECTION)</b>	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105%-150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINA (rated output power)
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)
<b>ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)</b>	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 20-90% RH
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-10~+60°C / 20-90% RH
<b>BOYUTLAR (DIMENSION) / WEIGHT</b>		193*52*37mm (L*W*H) / gr

## MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)

