

**ÖZELLİKLER (Features):**

- Geniş Volaj Giriş Aralığı (100-240V)
(LARGE INPUT VOLTAGE RANGE)
- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK KORUMASI
(SHORT CIRCUIT / OVERLOAD PROTECTION)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL No:	MTD-100-700	
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	85-143V
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0.7A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	100W
	DALGANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	NA
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	220-240VAC
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	50HZ
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	85%full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	20A/115V 40A/230V
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105%-150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINA (rated output power)
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 20-90% RH
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-10~+60°C / 20-90% RH
BOYUTLAR (DIMENSION) / WEIGHT		193*52*37mm (L*W*H) / gr

MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)