

**ÖZELLİKLER (Features):**

- Geniş Volaj Giriş Aralığı (100-240V)  
(LARGE INPUT VOLTAGE RANGE)
- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK KORUMASI  
(SHORT CIRCUIT / OVERLOAD PROTECTION)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)

**TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):**

MODEL No:		MTD-350i	MTD-700	MTD-350
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	2-12V	2-12V	2-12V
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0.3A	0.7A	0.3A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	3.6W		
	DALGANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	NA		
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	100-240VAC		
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	50/60HZ		
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	70%full load		
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	NA		
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105%-150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINA (rated output power)		
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)		
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 20-90% RH		
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-20~+60°C / 20-90% RH		
BOYUTLAR (DIMENSION) / WEIGHT		55*29.5*22mm (L*W*H) / gr		

**MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)**