



ÖZELLİKLER (Features):

- Geniş Volaj Giriş Aralığı (100-240V)
(LARGE INPUT VOLTAGE RANGE)
- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK KORUMASI
(SHORT CIRCUIT / OVERLOAD PROTECTION)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL No:		MTD-60-700	MTD-60-1050	MTD-60-1400	MTD-60-1750
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	40-80V	24-48V	21-42V	21-42V
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0.7A	1.05A	1.4A	1.75A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	60W			
	DALGANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	NA			
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	220-240VAC			
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	50HZ			
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	87%full load			
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	NA			
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105%-150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINA (rated output power)			
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)			
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 25-90% RH			
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-10~+60°C / 1095% RH			
BOYUTLAR (DIMENSION) / WEIGHT		166*43*33mm (L*W*H) / gr			

MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)

