

210*145双面



15W

24W

36W

60W

84W

120W

APPLICATIONS

- *General Constant Voltage Fields
- *Industrial fields
- *Factory control and automation apparatus
- *Test and measurement instruments
- *Machine devices

*** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

SPECIFICATION												
MODEL		MRW-1512DT	MRW-2512	MRW-2524	MRW-4012	MRW-4024	MRW-6012	MRW-6024	MRW-9012	MRW-9024	MRW-12012	MRW-12024
OUTPUT	V DC	12 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC
	I DC	1.25A	2 A	1 A	3 A	1.5 A	5 A	2.5 A	7 A	3.5 A	10A	5A
	P OUT.	15 W	24 W	24 W	36 W	36 W	60 W	60 W	84 W	84 W	120 W	120 W
	RIPPLE & NOISE	250mVp-p										
	VOLTAGE TOLERANCE	±5%										
INPUT	LOAD REGULATION	±2%										
	SETUP TIME	3S										
	V AC	100-240 VAC										
	VOLTAGE RANGE	±10%										
	FREQUENCY RANGE	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.
EFFICIENCY		82%full load	82%full load	82%full load	82%full load	82%full load	82%full load	82%full load	83%full load	83%full load	83%full load	83%full load
INRUSH CURRENT		30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	40A/230V	40A/230V	60A/230V	100A/230V
LEAKAGE CURRENT		250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA
OVER LOAD PROTECTION		105% - 180% rated output power SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START										
WORKING TEMP. & HUMIDITY		(-10~+40℃ / 20~90 % RH)										
STORAGE TEMP. & HUMIDITY		(-20~+85℃ / 20~90 % RH)										
SAFETY STANDART		Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. User to ensure EMC compliance of the EUT with the requirements of this publication. Uyarı: Bu cihazın çalışması esnasında yaydığı radyo frekanslar yaşam alanlarını içerisindeki cihazları etkileyebilir. Kullanıcı EMC uyumluluğunu sağlayıcı tedbirler almakla yükümlüdür. Compliance to EN62368-1:2014/AC:2015										
DIMENSIONS (mm)		70*44*29mm	90*37*29mm				119*54*34mm		145*60.5*35mm		170*67*38mm	
Uyarılar:												

Uyarılar:

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından kesinlikle ürünün kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanımı içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan geniş geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

Garanti şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş gündür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.
- *** Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

İthalatçı ve Üretici Firma (MANUFACTURER & IMPORTER)

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK.ELEKTRO.AYD.LTD.
EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. 22/71 KARAKÖY/İSTANBUL/TURKEY
Tel: (212) 238 95 38 www.mervesanteknoloji.com

Ürünün Cinsi POWER SUPPLY
Ürünün Markası MRW POWER
Ürünün Modeli
Ürünün Teslim Tarihi
Fatura No
İthalatçı İmza ve Kaşe.....

* Ürününüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. ***

MADE IN PRC



MECHANICAL SPECIFICATION			
MODEL			
MRW-1512DT SERIES		MRW-2512 MRW-2524 MRW-4012 MRW-4024 SERIES	
MRW-6012 MRW-6024 SERIES		MRW-12012 MRW-12024 SERIES	
MRW-9012 MRW-9024 SERIES			